

Schneller, schöner,
sicherer dichten.

ZWEI MULTITALENTE ZUM DICHTEN.

Darauf haben Verarbeiter gewartet: Zwei Fassaden-dichtstoffe, die wertvolle Arbeitszeit einsparen, höchste Normen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Bau-technik erfüllen, Sicherheit gegen Stauwasser bieten und sich an der Fassade perfekt einfügen.

Mit der kürzlich erfolgreich absolvierten Stauwasser-Prüfung für die Bauwerksabdichtung von bodentiefen Fenstern und Türen (im System mit Remmers MB 2K), präsentieren sich die spritzbaren Hybrid-Dichtstoffe OTTOSEAL® M 360 und OTTOSEAL® M 361 einmal mehr als echte Multitalente für den Baukörperanschluss innen und außen.

Ihre außergewöhnlichen Eigenschaften in Verarbeitung und Funktion machen sie darüber hinaus für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich zu Profi-Produkten der Wahl: ob in Hochbaufugen nach DIN 18540-F, Fugen an Fassaden und Metallbaukonstruktionen oder Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen. Aber auch Risse an Putzfassaden oder Löcher, wie sie durch den Gerüstbau entstehen können, lassen sich mit OTTOSEAL® M 360 und OTTOSEAL® M 361 schließen. Im Innenbereich kommen die Dichtstoffe beispielsweise zur bewegungsausgleichenden Verfugung an Kachelöfen oder zwischen Putz und Holz zum Einsatz. Auch Übergänge von Trockenbauwänden zum Baukörper lassen sich damit professionell abdichten. Im Gegensatz zu Acryl-Dichtstoffen verlieren die beiden Hybrid-Dichtstoffe von OTTO bei der Aushärtung nicht an Volumen.

SAUBER, DAUERHAFT, UNSICHTBAR.

Mit einer Auswahl von 17 bzw. 5 Farben passen sich OTTOSEAL® M 360 und OTTOSEAL® M 361 den Umgebungsmaterialien optimal an. Ihre Überstreichbarkeit nach ca. vier Stunden erspart einen weiteren Termin auf der Baustelle und erlaubt problemlos zusätzliche Farbanpassungen oder Schutzbeschichtungen. Bereits



sechs Stunden nach der Verarbeitung sind die beiden Dichtstoffe klebfrei und härten danach schwind- und blasenfrei aus. Das verringert das Verschmutzungsrisiko und Ärger mit Reklamationen sowie Kosten für mögliche Gewährleistungsarbeiten. Auch bei der Verarbeitung selbst überzeugt das silikonfreie Duo für die Fassade: Da die Dichtstoffe besonders geruchsarm sind, ermöglichen sie dem Handwerker ein angenehmes, nahezu belastungsfreies Arbeiten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und das auf lange Zeit. Denn neben seiner guten Witterungs- und Alterungsbeständigkeit stecken OTTOSEAL® M 360 und OTTOSEAL® M 361 auch Temperatur-extreme von -40 bis +90 °C locker weg! Einziger Unterschied zwischen den beiden Produkten: Bei OTTOSEAL® M 361 ist die charakteristische körnige Struktur für den Anschluss an Putzfassaden bereits integriert. Der zusätzliche Arbeitsschritt für das Besanden entfällt damit.

Selbstverständlich verfügen OTTOSEAL® M 360 und OTTOSEAL® M 361 über alle notwendigen Prüfungen bzw. Zertifikate. Dabei entsprechen sie den Anforderungen der relevanten IVD-Merkblätter, wie Nr. 7 „Elastischer Fugenverschluss bei Fassaden aus angemörtelten keramischen Fliesen“ sowie Nr. 9 „Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren“, und erfüllen die ift-Richtlinie MO-01/1. Sie werden außerdem der französischen VOC-Emissionsklasse A+ gerecht und wurden im baubook Österreich deklariert.

Mehr zum Thema finden Sie unter
www.otto-chemie.de

OTTOSEAL® M 360 und M 361

DIE HYBRID-DICHTSTOFFE FÜR HOCHBAU- UND ANSCHLUSSFUGEN

- für innen und außen
- in 17 Farben (OTTOSEAL® M 360) bzw. 5 Farben und körniger Putzstruktur (OTTOSEAL® M 361) erhältlich
- klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden
- überstreichbar und schwindfrei
- sicher bei Stauwasser (mit Remmers MB 2K)



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing
Deutschland
Tel.: +49-8684-908-0

**OTTO
CHEMIE**
Dichtstoffe • Klebstoffe