

Schneller, schöner,
sicherer dichten.

DIE „CLEVERE“ HOCHBAUFUGE.

Darauf haben Verarbeiter gewartet: ein Fassadendichtstoff, der wertvolle Arbeitszeit einspart, das Gewährleistungsrisiko minimiert und an der Fassade das ästhetische Gesamtbild nicht stört.

Beim neuen OTTOSEAL® M 361 ist die charakteristische körnige Struktur schon integriert. Der zusätzliche Arbeitsschritt für das Besanden entfällt damit. Mit einer Auswahl von fünf Farben passt sich der Dichtstoff so den Umgebungsmaterialien optimal an. Die Überstreichbarkeit nach ca. 4 Stunden erspart einen weiteren Termin auf der Baustelle und erlaubt problemlos zusätzlich farbliche Anpassungen bzw. Schutzbeschichtungen. 6 Stunden nach der Verarbeitung ist OTTOSEAL® M 361 bereits klebfrei und härtet danach schwind- und blasenfrei aus. Das verringert das Verschmutzungsrisiko und sogar Ärger mit Reklamationen sowie Kosten für Gewährleistungsarbeiten.

Auch bei der Verarbeitung selbst überzeugt das isocyanatfreie OTTOSEAL® M 361: Da es besonders geruchsarm ist, ermöglicht es dem Handwerker ein angenehmes, nahezu belastungsfreies Arbeiten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und das auf lange Zeit. Denn neben seiner guten Witterungs- und Alterungsbeständigkeit steckt OTTOSEAL® M 361 auch Temperaturextreme von -40 bis +90 °C locker weg!

PROFESSIONELLE FUGEN: SAUBER, DAUERHAFT, UNSICHTBAR.

Diese Eigenschaften machen OTTOSEAL® M 361 in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Dichtstoff der Wahl. Zu den wichtigsten gehören sicherlich Anwendungen im Außenbereich wie Hochbaufugen nach DIN 18540-F, Fugen an Fassaden und Metallbaukonstruktionen, Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen sowie für Baukörperanschlüsse von Fenster-, Tür- und Torrahmen.



Aber auch Risse an Putzfassaden oder Löcher, wie sie durch den Gerüstbau entstehen können, lassen sich mit OTTOSEAL® M 361 schließen. Im Innenbereich kommt der Dichtstoff beispielsweise zur bewegungsausgleichenden Verfugung von Anschlussfugen bei Kachelöfen oder zwischen den Kacheln zum Einsatz. Auch Übergänge von Trockenbauwänden zum Baukörper lassen sich damit professionell verfugen.

Selbstverständlich verfügt OTTOSEAL® M 361 dabei über alle für diese Aufgaben notwendigen Prüfungen bzw. Zertifikate und entspricht den Anforderungen gemäß der relevanten IVD-Merkblätter. Es wird dabei der französischen VOC-Emissionsklasse A+ gerecht und wurde im baubook Österreich deklariert.

Mehr zum Thema finden Sie unter
www.otto-chemie.de

OTTOSEAL® M 361

DER STRUKTUR HYBRID-DICHTSTOFF FÜR HOCHBAU- UND ANSCHLUSSFUGEN

- für innen und außen
- erhältlich in fünf gängigen Strukturfarben
- körnige Putzstruktur und überstreichbar
- klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden
- sauber, dauerhaft und unsichtbar



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing
Deutschland
Tel.: +49-8684-908-0

**OTTO
CHEMIE**
Dichtstoffe • Klebstoffe